



Technische Daten Ledvance LED  
Feuchtraumleuchte Submarine 16W  
1600lm - 840 Kaltweiß | 120cm -  
Bewegungssensor

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 245527                           |
| EAN                                     | 4058075576391                    |
| Herstellercode                          | 4058075576391                    |
| Marke                                   | Ledvance                         |
| Herstellername                          | SUBMARINE SEN 120CM 1X16W 840 GR |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                            |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | Leuchte mit Röhre           |
| Ersetzt (Watt)           | 1x36                        |
| Watt                     | 16W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 1600lm                      |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 105                        |
| Länge                        | 120cm                      |
| Produkttyp                   | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                  |
| Leuchtenverbindung | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht       |
| Prallschutz        | IK06 - 1 Joule                      |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +35°C                     |
| Sockelfarbe        | Grau                                |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                |
| Vorschaltgerät     | Netz (AC) direkt an 230V Netzstrom  |
| Produktserie       | SUBMARINE                           |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1261 |
| Breite (mm) | 75   |
| Höhe (mm)   | 66   |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt? Bewegungsmelder

Sensortyp



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour